

# BETON TROWEL

CONCRETE FINISHING  
& COMPACTION



## VIBREURS À BETON HUMDINGER

Vibreurs à béton électriques portatifs  
Humdinger à entraînement flexible.

- Unité légère et puissante avec protection robuste du moteur
- Arbres flexibles de 1m à 6m
- Diamètres de tête de 25mm à 58mm
- Moteurs à double isolation de 2,3 kW, 115 V et 230 V
- L'unité de puissance Humdinger sont disponibles avec des options d'accouplement Wacker ou autres options pour une intégration compatible avec la flotte



### INFO TECHNIQUE:

Modèle		Tension	kW	Hz	Vitesse du moteur	Poids
HVU110	Humdinger Electric Power Unit	115V	2,3	50/60	18.000	5,5Kg
HVU220	Humdinger Electric Power Unit	230V	2,3	50/60	18.000	5,5Kg

# BETON TROWEL

## CONCRETE FINISHING & COMPACTION



### INFO TECHNIQUE:

Model	Diamètre	Longeur	Poids (Kg)	Fréquence (HZ)	Amplitude (MM)
HDV28/1	28mm	1m	5,50	280	1,40
HDV28/2	28mm	2m	6,10	280	1,40
HDV28/3	28mm	3m	6,80	280	1,40
HDV28/6	28mm	6m	9,40	280	1,40
HDV38/1	38mm	1m	4,96	270	1,54
HDV38/2	38mm	2m	6,26	270	1,54
HDV38/3	38mm	3m	7,56	270	1,54
HDV38/4	38mm	4m	8,86	270	1,54
HDV38/5	38mm	5m	10,36	270	1,54
HDV38/6	38mm	6m	11,86	270	1,54
HDV48/2	48 mm	2m	7,20	260	1,62
HDV48/3	48mm	3m	8,90	260	1,62
HDV48/4	48mm	4m	10,20	260	1,62
HDV48/5	48mm	5m	11,70	260	1,62
HDV58/4	58mm	4m	11,20	250	1,64
HDV58/5	58mm	5m	12,50	250	1,64

